

Ausschreibungstext Bronze- Türsystem Hirt

Unisoliertes Profilsystem aus Baubronze Legierung:
CuZn42Mn2.

Bautiefe 65mm.

Grundrahmen aus Stahlrohr als Rahmen geschweisst.

Verkleidungsprofile aus Baubronze im Falz verschraubt und in
den Ecken sauber auf Gehrung geschnitten.

Ohne sichtbare Schrauben auf der Sichtfläche.

Doppeldichtung Türflügel aus EPDM.

Die Montage erfolgt direkt durch den Falz im Rahmenprofil.

Der Glaseinsatz erfolgt mit beidseitigen Falzleisten und Silikon
für Füllungen von 6mm bis 28mm.

Elementgrösse B x H:m

Oberlichthöhe:m

Seitenelemente: einseitig / beidseitig:m

Türbeschläge:

- Riegel-Fallenschloss für Zylinder \varnothing 22mm
- Türdrücker in CNS
- Türschliesser Typ.....
- 2 Stk. Türbänder in MS

Zusätzlich bei zweiflügligen Türen:

- Kantenriegel im Falz eingebaut

Optionale Beschläge:

Sicherheitsschloss, Elektro-Türöffner, Türschliess-
Folgerregelung, Türfeststeller, Stossgriffe u.v.m.

Oberflächenbehandlung: Pressroh oder brüniert und gewachst.

Bauseitige Leistungen, sofern nicht ausdrücklich im
Positionsbeschreibung erwähnt:

- Spitz- und Maurerarbeiten
- Demontagen und Entsorgungen
- Gerüstarbeiten ab 3 m Höhe
- Anschlussbleche und Anschlussfugen
- Endeinigung

Garantie: Elektrische Teile und Beschläge 1 Jahr, restliche
Bauteile 2 Jahre gem. SIA.